

KOMO

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% Sunbrella Acrílico		
Acabado	Non PFAS - Repelente al agua y antimanchas		
Armazón	Geométrico		ISO 7211-1
Peso	630	g/m ²	ISO 3801
Anchos	140	cm	EN 1773
Longitudes de corte	25	ml	

RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	165	289	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	49	52	%	ISO 13934-1
Pilling	4.5		Class / 5	ISO 12945-2
Spray test	4		Class / 5	ISO 4920
Deslizamiento de costuras (180 N)	<1	<1	mm	ISO 13936-2
Resistencia costura	430	419	N	ISO 13935-2
Estabilidad al lavado 30 °C	±2.4	±1.8	%	ISO 5077

RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7/8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidez colores rozamiento seco	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores rozamiento húmedo	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidez colores al lavado 30°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

RESISTENCIA AL FUEGO

California Technical Bulletin 117-203 Sección 1	Aprobado
NFPA 260 Classe I	Aprobado
NF EN 1021-1	Aprobado
BS 5852 Part 1 Source 0	Conforme

UTILIZACIONES

Garantía	5	Años
Usos recomendados	Cojín	

CUIDADO



Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

