

ORCHESTRA MAX

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% acrylique teint masse Sunacryl		
Finition	Traitement déperlant - facile à nettoyer.		
Armure	Canvas		ISO 7211-1
Poids	320	g/m ²	ISO 3801
Épaisseur	0.60	mm	ISO 5084
Laize	120	cm	EN 1773
Longueur de rouleau	60	ml	

RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	154	105	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	37	32	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	1.8	1.2	daN	ISO 13937-1
Rigidité	1000	700	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	>1000		mm	ISO 811
Spray test	4-5		Class / 5	ISO 4920
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - extérieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - intérieure	7-8		Class / 8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		Class / 5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		Class / 5	ISO 105X12
Durabilité des coloris	4		Class / 4	EN 13561

UTILISATIONS

Garantie	10	annees	
Utilisations recommandées	Store banne, Store banne hollandaise, Store banne, Store fixe, Velours extérieur, Store en toile, Store de véranda, Pergola		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



WARRANTY

MASS
DYED

COLOURS

MADE IN



FRANCE