

SPARK

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		



KENMERKEN

Samenstelling	100% polyester geverfde massa		
Nabehandeling	Waterafstotend & roestvrij		
Binding	Canvas		ISO 7211-1
Gewicht	335	g/m ²	ISO 3801
Dikte	0.60	mm	ISO 5084
Breedte	120	cm	EN 1773
Rollengte	60	ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	220	110	daN/5cm	ISO 13934-1
Rek bij breuk	52	40	%	ISO 13934-1
Breekrek	>7	>3	daN	ISO 13937-1
Strakheid	550	550	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	2	6	%	MO LAB 025
Schmerber	>250		mm	ISO 811
Spray test	3		Schaal / 5	ISO 4920
Brandwerendheid / Euroclasse	Bs1d0			EN 13501-1
Brandwerendheid / FR	M1			NF P 92 503
Brandwerendheid / DE	B1			DIN 4102
Brandwerendheid / IT	C1			UNI 9176
Brandwerendheid / ES	M-1			UNE 23727 :1990

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		Schaal / 5	ISO 105 B04
-----------------------------------	-----	--	------------	-------------

GEBRUIK

Garantie	5	jaar	
Aanbevolen toepassingen	Tenten van alle soorten		

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

